

4929774


détails du produit

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Classes de base des produits | Éléments du dormant |
| Groupe de fonctions produit | Gâche individuelle |
| Groupe de produits | Gâche verrouillage principal |
| Produit | Pêne-pêne dormant |

Spécification

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Profilé de dormant | U1872 H4 |
| Type têteère élém. du dormant | Profilé en U |
| Largeur têteère élém. dormant | 17 mm |
| | Arrondi |
| Rayon | Rayon 8 mm |
| Version/Longueur | Standard |
| Compression élément du dormant | Standard |
| Angle d'insertion | A-9/7 |
| Entraxe (SB) | 72 mm |
| Déclencheur | Pas renouvelable |
| Type de pêne (élém. dormant) | 1 x Pêne-pêne dormant |
| Sens d'ouverture DIN | DIN droite |
| Surface | Chromé en mat MC |
| Poche | Avec poche |
| Capuchon | Sans capuchon |
| Type de fixation | Vis de ferrure standard |

4929774

Informations générales produits

Une gâche standard peut être utilisée pour la zone médiane en fonction du profil utilisé. La compression dans la zone du pêne peut être ajustée à l'aide d'un insert pour assurer une retenue optimale permanente de la porte dans le dormant. La porte ferme ainsi de manière étanche, même dans la zone médiane, en évitant les pertes de chaleur.

4929774

Légende