

PLINTHE ENCASTREE



DESCRIPTION :

- Plinthe automatique encastrable KLOMATIC 89 KEJ pour bas de porte
- Fonctionnement type guillotine avec joint caoutchouc.
- Encastrée en bas de porte. Assure une étanchéité parfaite.
- Type guillotine, côté paumelle.
- Réglage de la course de fermeture au quart de tour grâce à sa butée carrée en laiton.
- Existe en version **COUPE FEU** grâce à un joint spécifique classé M2 (résistance au feu 30 minutes)
- **Fabricant du produit, nous pouvons vous fournir une plinthe à votre dimension (de 0.19 à 2.00m).**

N'hésitez pas à nous consulter.

FICHE TECHNIQUE :

- **Matière : Alu zinc anti-corrosion ou Inox**
- Longueur standard de 0.63 à 1.23m de 10cm en 10cm, chaque longueur pouvant être recoupée de 9.5cm maxi (à partir de 0.63m).
- Calfeutre un jour jusqu'à 10mm.
- Equipée d'un joint néoprène souple.
- Embase de 34mm, hauteur de mortaise de 27mm, largeur 12mm.

A SAVOIR :

- **Livraison en vrac** ou Possibilité de conditionnement sur carte (sup).
- Le joint SILICONE ou COUPE FEU est vendu au mètre.
- Réf produit : 89KEJ ou 89KEJ CF
- **Fiche de montage à disposition**