



Norme prEN 15685:2009



## Multipunto **Electa**

3 POINTS À 1/2 TOUR TÊTIÈRE PLATE INOX - ENTRAXE 85 MM

### Caractéristiques techniques

**CERTIFICAT ICIM 049BE/2**

"à télécharger sur le site : [iseo-france.eu](http://iseo-france.eu)"

#### Généralités :

- Résistance au brouillard salin 240 h.
- Fouillot de 8 mm.
- Entr'axe 85 mm.
- Cylindre panneton DIN.
- Têtière plate en inox 304L de 24 x 3 x 1860 mm.
- Fabriqué en Italie.

Dimensions sous tète	
Axe (A)	Profondeur de coffre (B)
22 mm (25*)	37 mm
27 mm (30*)	42 mm
32 mm (35*)	47 mm

\* Dimension devant tète

#### Mécanisme :

- Mécanisme à pignon et crémaillère avec système anti-désindexation.

#### Coffre :

- Coffre épaisseur 19 mm non fermé.

#### 1/2 Tour :

- Réversible.
- Equerre au 1/2 tour.
- Réglable + 5 mm (la vis de réglage est freinée pour éviter tout desserrage).

#### Pêne dormant :

- Pêne dormant basculant en zamak autobloquant.
- Déplacement 24 mm.
- 1 tour de clé.

#### Options :

- Gâches (pages 62 à 63).

## + produits

- + Pênes basculant
- + 1/2 tour réglable en longueur
- + Pas de risque de désindexation du mécanisme

GARANTIE 10 ANS<sup>(1)</sup>

(1) selon CGV

Désignations	Gencod 8 02061	Références
<b>AXE DE 25 À 35 MM (Livrée sans cylindre et sans gâche)</b>		
Multipunto Electa, 3 points à demi-tour, axe à 25 mm* tète filante P 24 x 3 x 1860 mm	403925 0	<b>785111252</b>
Multipunto Electa, 3 points à demi-tour, axe à 30 mm* tète filante P 24 x 3 x 1860 mm	403926 7	<b>785111302</b>
Multipunto Electa, 3 points à demi-tour, axe à 35 mm* tète filante P 24 x 3 x 1860 mm	403927 4	<b>785111352</b>

\* Dimension devant tète