

# Impermat

## Fiche Technique

## Hydrofuge

Applicable sur tous les matériaux

Prêt à l'emploi



### Description

**IMPERMAT** est un hydrofuge applicable sur tous les types de matériaux, y compris les matériaux poreux (ardoises naturelles, ardoises fibres-ciment, tuiles, pavés...) ou peu absorbants.

**IMPERMAT** imperméabilise totalement et durablement sans risque de traces blanchâtres (efflorescences) : l'eau et l'humidité ne pénètrent plus.

**Produit prêt à l'emploi.**



### Caractéristiques

**Invisible après application.**

**Ne blanchit pas les matériaux.**

**Effet perlant renforcé**, traitement hydrofuge, anti-salissures.

L'eau ruisselante et l'humidité ne pénètrent pas.

Pour une imperméabilisation totale.

Non filmogène : laisse respirer les matériaux.

Rend les matériaux auto-lavables.

Facilite l'entretien du support : l'humidité et la saleté n'accrochent pas.

Pour supports horizontaux et verticaux : terrasses, murs, toitures...

Résistant aux UV.

### Limites d'emploi

Ne pas travailler en plein soleil.

Renouveler l'application périodiquement selon besoin.

Stocker à l'abri du gel.

Conserver hors de portée des enfants.

Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux / du visage.

**Ne pas appliquer sur Pierre Bleue.**

### Application

• **Agiter avant emploi.**

• Appliquer IMPERMAT sur une surface propre, sèche et dépeussée à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau, d'un pulvérisateur...

• Appliquer en 1 seule couche et en voile léger.

• Prévoir 1 litre de produit pour 5 m<sup>2</sup> environ. Produit prêt à l'emploi (ne pas diluer).

• Sur supports très peu absorbants (carrelage) : faire pénétrer avec un chiffon propre et sec.

• Essuyer l'excédent non absorbé.

• Laisser sécher.

• Ne pas rincer. Attendre au minimum 24 heures avant d'exposer les surfaces traitées aux intempéries.

• Nettoyage du matériel à l'eau.

*IMPERMAT peut également s'utiliser en complément d'un fongicide, pour traiter & imperméabiliser en une seule opération, afin de retarder la réapparition des micro-organismes.*

### Composition

Microémulsion en phase aqueuse, sans silicone: protection invisible. Imprégnation à base d'émulsion polysiloxane.

### Référence & Conditionnement

Réf 230 005 : Bidon de 5 litres (pour 25 m<sup>2</sup>)

Réf 230 020 : Bidon de 20 litres (pour 100 m<sup>2</sup>)

Réf 230 200 : Fût de 200 litres (pour 1 000 m<sup>2</sup>)

Avant

Après



Les informations contenues dans nos documentations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation des produits à chaque cas déterminé. Lire impérativement l'étiquette, la fiche technique et la fds avant chaque utilisation. La présente édition annule et remplace toute fiche technique antérieure relative au même produit.

PRO



DALEP

2 Allée Émilie du Châtelet  
ZA Object'ifs Sud  
14123 IFS  
Tél : 02 31 23 52 79  
www.dalep.net

HYDROFUGE