

**DESCRIPTION**

- Produit de nettoyage
- A base de solvants
- Nettoyant très fort. Usage prolongé peut abimer le PVC.

APPLICATIONS

- Ainsi que sur tous les métaux
- Peut être employé afin d'éliminer des taches comme des traces d'asphalte et de graisse et tous les souillures tenaces, excepté les taches de rouille
- Pour éliminer taches, souillures et rayures sur PVC blanc rigide et sur d'autres matières synthétiques

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Densité (g/ml)	0.87
Consistance	Liquide
Odeur	Caractéristique
Limites d'explosivité dans l'air (v/v)	2 - 12%
Température d'ébullition	75 - 85°C
Point d'inflammation (CC, °C)	-4
Température d'auto inflammation	425°C
Durée de conservation du produit non ouvert	36 mois
Conditions de stockage	Stocker dans un endroit sec et frais à +5°C à +25°C. Tenir à l'abri de la lumière directe du soleil.

EMBALLAGE ET COULEURS

12 x aerosol 400ML/carton - 720 pièces/palette

bidon 5l - 120 pièces/palette

15 x aerosol 500ML/carton - 720 pièces/palette

bidon 25l - 26 pièces/palette

MODE D'EMPLOI**Préparation**

- Il est conseillé de tester le produit sur toutes les surfaces avant l'usage.

Pose

Nous conseillons de faire des tests préalables et de s'assurer que le produit employé convienne à son usage.

Aérosol 400 ml

- Secouer bien la bombe
- Vaporiser à distance sur le support
- Frotter rapidement en mouvements réguliers pour éliminer les taches

Cette fiche remplace tous les documents précédents. Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d'incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s'assurer que le produit employé convienne à son usage. Des tests préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.

- Ensuite lustrer à l'aide d'un chiffon propre et sec.

Bidon 5 l et 25 l

- Imbiber légèrement un chiffon de PVC Cleaner 2575 Strong
- Frotter rapidement en mouvements réguliers pour éliminer taches, souillures et rayures
- Ensuite lustrer à l'aide d'un chiffon propre et sec

SECURITE

Consultez les informations de sécurité sur l'emballage et la fiche de données de sécurité pour plus d'informations.

POINTS D'ATTENTION

- Ne pas approprié pour les taches de rouille
- Usage prolongé peut abimer le PVC
- Ne peut pas être employé sur métaux laqués et plusieurs supports synthétiques : PVC Cleaner Soft est conseillé

Cette fiche remplace tous les documents précédents. Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d'incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s'assurer que le produit employé convienne à son usage. Des tests préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.