

Série F6S



CARACTÉRISTIQUES

- Profil:** - Européen.
- Corps:** - En laiton d'extrusion.
- Finition en laiton.
- Systèmes de sécurité:** - Systèmes anti-bumping et anti-crochetage.
- Rangée de pistons renforcés et goupilles anti-perçage.
- Composants internes:** - 6 pistons avec des milliers de combinaisons..
- Ressorts en acier inoxydable.
- Overture /fermeture:** - Système à double embrayage il permet l'ouverture même si une clé bloque le côté opposé.
- Gamme:** - Cylindre standard, demi cylindre, cylindre à bouton.
- Clés:** - Fourni avec 5 clés réversibles à points de sécurité en varié et 3 en s'ouvrant.
- Compatibilité pour les organigrammes avec les cadenas Titan et Huno80, les serrures à contact électrique, les verrous B6, CS88 et CS88 LV, et les cylindres RX, F6S+.
- Livraison:** - Boîte et blister.

SERVICES



- Service clés s'ouvrant.
- Service clés sur numéro réservé.
- Service organigrammes.

Continue à la page suivante



Série F6S

DIMENSIONS



Ref.	Cod.	L	A	B
SYMÉTRIQUES				
30 / 30	4000	60	30	30
35 / 35	4010	70	35	35
40 / 40	4020	80	40	40
45 / 45	4025	90	45	45
50 / 50	4030	100	50	50
55 / 55	4180	120	60	60
SYMÉTRIQUES				
30 / 30	4001	70	30	40
ASYMÉTRIQUES				
30 / 40	4100	60	30	40
30 / 35	4154	65	30	35
30 / 45	4156	75	30	45
30 / 50	4110	80	30	50
30 / 55	4115	85	30	55
35 / 40	4145	75	35	40
35 / 45	4146	80	35	45
35 / 50	4113	85	35	50
35 / 55	4143	90	35	55
40 / 45	4118	85	40	45
40 / 50	4125	90	40	50
30 / 60	4120	90	30	60
35 / 60	4160	95	35	60
35 / 65	4165	100	35	65
45 / 50	4128	95	45	50
45 / 55	4158	100	45	55
30 / 70	4130	100	30	70
30 / 75	4138	105	30	75
30 / 80	4140	110	30	80

Ref.	Cod.	L	A	B
40 / 55	4136	95	40	55
40 / 60	4135	100	40	60
40 / 65	4170	105	40	65
45 / 60	4175	105	45	60
40 / 70	4150	110	40	70
ASYMÉTRIQUES				
30 / 40	4101	70	30	40
1/2 CYLINDRES				
10 / 30	4300	40	10	30
10 / 35	4310	45	10	35
10 / 40	4320	50	10	40
10 / 45	4340	55	10	45
10 / 50	4350	60	10	50
10 / 55	4345	65	10	55
10 / 60	4360	70	10	60
10 / 70	4370	80	10	70
10 / 80	4380	90	10	80
1/2 CYLINDRES				
10 / 30	4301	40	10	30
À BOUTONS				
30B / 30	4400	60	30	30
30B / 40B	4410	70	30	40
35B / 35	4420	70	35	35
45B / 45	4425	90	45	45
30B / 50B	4430	80	30	50
30B / 60B	4440	90	30	60
30B / 70	4450	100	30	70
30B / 80	4455	110	30	80
40B / 40	4460	80	40	40

Ref.	Cod.	L	A	B
50B / 50	4470	100	50	50
40B / 50B	4480	90	40	50
40B / 60B	4490	100	40	60
30/70B	4472	100	30	70
45B/50	4475	95	45	50
40B/55	4485	95	40	55
40B/70	4495	110	40	70
À BOUTONS				
30B / 30	4401	60	30	30